



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

シラン系浸透性吸水防止材 レジガード

主成分並びに性状

1. 主成分は、特殊シランです。
2. 無色～淡黄色透明な液体です。

特 徴

1. コンクリート製品の表面に塗布することにより、優れた吸水防止性能を発揮します。
2. 美観保護と白華防止に優れています。
3. アルカリ骨材反応や凍結融解による劣化防止に効果を発揮します。
4. 浸透性が良く、強い吸水防止層を作ります。

用 途

コンクリート構造物全般、カラーコンクリート・ALC・ブロック等コンクリート製品全般

使用方法

1. 塗布前に製品表面の脆弱層や汚れがないことを確認してください。
2. 水分が吸水防止剤の浸透を阻害するため、含水率をできるだけ低くしてください。
3. レジシランをスプレー・刷毛・ローラー等で製品表面に塗布してください。
4. 標準塗布量は、300ml/m²です。
(ALCやブロック等は450ml～600mlです。塗布量が多いと濡れ色になることがあります)
5. 塗り残しのないように2回以上に分けて塗布してください。(塗布間隔は30分以内が特に有効です。)
6. 塗布後6時間程度は製品に水が掛からないようにしてください。

荷 姿

16kg缶 (第4類第1石油類)

※有効成分は13%です。さらに性能の優れたレジシラン(有効成分20%)、レジシランスーパー(有効成分40%)やレジシラン#100(有効成分98～100%)もあります。