

## 【 危険物に関する商品一覧 】

## ● 危険物使用に関わる消防法規（消防法 別表第一抜粋）

種別	性質	品名	引火点	指定数量	規制外貯蔵量
第4類	引火性液体	第1石油類	21℃未満	200 ℓ	40 ℓ未満
		第2石油類	21℃～70℃未満	1,000 ℓ	200 ℓ未満
		第3石油類	70℃～200℃未満	2,000 ℓ	400 ℓ未満
		第4石油類	200℃～250℃未満	6,000 ℓ	1200 ℓ未満

## ● 危険物第4類に該当する商品一覧

消防法 (品名)	該当商品		特長・用途
	分類	品名	
第1石油類	遅延剤	チェンテックRNシリーズ	型枠塗布タイプの速乾性遅延剤
第2石油類	離型剤	レジコンスーパーシリーズ	化学反応型の高性能油性離型剤
	防錆剤	クリアコートOne	鉄筋用溶剤系防錆剤（長期タイプ）
		クリアコート#2000	鉄筋用溶剤系防錆剤
第3石油類	離型剤	レジコートEP	鉄筋用エポキシ樹脂系防錆剤
		レジナーVO-1	油性離型剤（NETIS、ecoマーク取得製品）
		レジナーVO-2	油性離型剤（高性能タイプ）
		レジコンW	水で希釈するタイプの水溶性離型剤
		レジコンA・レジコンB	合板・鋼製型枠兼用コンクリート型枠油性離型剤
第4石油類	—	—	—

## ● 危険物に該当しない商品

分類	種別	品名	特長・用途
離型剤	水溶性離型剤	レジコンVO-W	植物油系水溶性離型剤（NETIS・ecoマーク取得製品）
		レジコンアクアシリーズ	水溶性離型剤（高粘度タイプ）
		レジコンAW	水溶性離型剤（低粘度タイプ）
		レジコンTNW	トンネル専用水溶性離型剤
表面養生剤	被膜養生剤	レジキュアフラッター	ワックス系コンクリート表面被膜養生剤
		レジキュアS	コンクリート表層強度を高める表面被膜養生剤
		レジキュアL	仕上げ材の付着を妨げないコンクリート表面養生剤
		レジキュアR	白舗装用コンクリート表面養生剤
	硬化コンクリート用養生剤	レジキュアCP	塗布型高性能収縮低減剤
レジキュアH	脱型直後のコンクリート表面養生剤		
防錆剤	鉄筋用防錆剤	クリアコートW	鉄筋用水性エポキシ樹脂防錆剤（クリア）
		レジコートEP-WII	鉄筋用水性エポキシ樹脂防錆剤（グレー・赤錆）
遅延剤	打継用遅延剤	レジリターダーRC	打ち継ぎ面の表面凝結遅延剤
		レジリターダーR-72	打ち継ぎ面の表面凝結遅延剤（超遅延タイプ）
補修材	補修材	レジメントMシリーズ	色・硬化時間豊富なコンクリート補修材
		ホシュールシリーズ	無収縮タイプ補修材
	接着増強剤	レジメントH	セメント・コンクリート用接着増強剤
	塗料	レジカラー	コンクリート用塗料
	表面仕上材	レジメイク（粉） / （液）	コンクリート表面仕上材（非セメント系）