



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## 消泡添加剤# 5

油性タイプの離型剤に添加して外観の気泡を低減させる消泡添加剤です。

### 特 徴

1. 油性タイプの離型剤に添加して使用することによって、型枠とコンクリートの界面に作用し、表面に集まる気泡を破壊(消泡)し、コンクリート製品の外観を向上させます。
2. 型枠とコンクリートの界面処理であるため、AE剤を使用したコンクリート製品にも効果を発揮します。
3. 型枠とコンクリートの界面処理であるため、コンクリート製品の強度等の基本性能に悪影響を及ぼしません。
4. 法規制に係わる有害成分を含有しておりませんので、人体・環境に優しい設計になっております。

### 主成分・性状

主成分	非イオン型界面活性剤
外観	無色透明～淡黄色透明液体
密度(20℃)	0.98
P H	約6.5

### 適用法令

消 防 法：危険物 第四類第四石油類  
P R T R 法：非該当  
労働安全衛生法：非該当

### 用 途

振動締固め製品全般の表面気泡の減少

### 使用方法

添加量は油性離型剤に対して、0.5～2.0%で調整の上使用して下さい。

### 荷 姿

油性離型剤に予め添加して出荷致します。

※その他、消泡添加剤No.2、3もありますので、用途に合わせてご利用下さい。