



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート型枠用防錆剤

防錆油 # 2 1

用 途

鋼製型枠の防錆剤

主成分並びに性状

1. 主成分は鉱油、灯油、特殊添加剤です。
2. 淡褐色油状の液体です。
3. 消防法危険物 第4類第2石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲです。
4. 動粘度は 約 $4.1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ※ 40°C での代表値

使用方法

1. 型枠のサビを落として下さい。
2. ストレートタイプです。そのままスプレーまたはウェスで型枠に塗布して下さい。
3. 保管後、型枠表面の防錆膜は徐々に薄くなります。防錆膜（油分）が無い状態では錆が起きやすくなりますのでその際は再度本品を塗布して下さい。
4. 再度製品型枠として使用する際、そのまま離型剤を塗布しても影響が出にくいです。
5. 型枠を屋外に保管する場合、シート掛けするなどして型枠が濡れないようにして下さい。

使用上の注意

1. 雨水等入らないように注意して下さい。
2. 本品は直射日光を避けて日陰に保存して下さい。
3. 危険物第4類第2石油類に該当しますので、法律に従ってお取り扱い下さい。

荷 姿

1 8 ㍓缶、 2 0 0 ㍓ドラム