



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

長期防錆油

防錆油 No. 41

★特徴

1. 鉄、その他金属の表面に弾性のある膜を形成し、長期間（屋外暴露6ヶ月以上）錆を防ぎます。
2. 型枠、その他金属等の長期保管時にご使用下さい。
3. 防錆油 No. 41 の被膜は灯油等の石油系溶剤で容易に除去できます。

☆主成分並びに性状

1. 主成分は鉱油、ワックス 等です。
2. 油状で危険物第4類第3石油類に該当します。

◆使用方法

1. 塗布する表面をあらかじめ洗浄、脱脂して下さい。（油、水分等が付着していると、良い被膜が出来ません。）
2. そのままローラー又は刷毛で塗布して下さい。その際ピンホールのないように注意して下さい。
3. 防錆油 No. 41 の標準塗布面積は、約15～20㎡/kgです。

●取扱い上の注意

1. 開栓後は必ず栓をして、冷暗所に保管して下さい。
2. 防錆油 No. 41 は、消防法 危険物第4類第3石油類に該当致します。
火気には充分注意して下さい。
3. 型枠保管期間が終了し再度型枠を使用する際は、灯油等で除去して下さい。
除去せずにそのまま型枠に離型剤を塗布しますと、製品の表面に型枠の汚れや油染み等の色付きが発生しますのでご注意下さい。

◎荷 姿

15kg／缶