



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

トンネル用油性離型剤 レジコンテックH

用 途

セントル型枠用（ステンレス、樹脂、セラミック等）

特 徴

1. 動粘度やや高く、油膜保持に優れています。
2. コンクリート肌面に離型剤の影響が出にくく、肌面を白く仕上げます。
3. 脱型時の型枠へのノロも少なく作業性が上がります。
4. 低刺激性ですので臭気が少ない離型剤です。

主成分並びに性状

1. 主成分は、鉱油・合成炭化水素・ロジン・添加剤となります。
2. 消防法 危険物第4類第3石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲ に該当いたします。
3. 性状は
 - 動粘度 : 約 $6 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40℃)
 - 密度 : 0.83 g/cm^3 (15℃)
 - 引火点 : 105℃

※いずれも代表値となります。

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー・モップ・スポンジ等で塗布して下さい。
2. モップ、スポンジ等で塗布する場合は、ペール缶等に小分けしご使用下さい。

使用上の注意

1. 型枠にスケールが残っている状態で塗布しますと、色付きの原因となりますので注意してください。
2. 雨水等が入らないように、注意してください。
3. 他の離型剤との混合は絶対しないでください。
4. 直射日光を避けて保管してください。
5. 消防法危険物第4類第3石油類に該当いたします。火気には近づけないで下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶