

# コンクリート用油性型枠離型剤

## レジコン B

### 土木建築工事用のコンクリート型枠用油性離型剤

#### 用途

合板型枠（化粧合板を含む）・鋼製型枠・ステンレス型枠・アルミ型枠・発泡スチロール型枠・FRP 型枠

#### 特徴

- レジコンB は合板・鋼製型枠兼用に造られた幅広い条件に対応できる汎用的な油性離型剤です。
- 型枠に塗布されてからの油膜保持性能は非常に高く型枠に対する密着力も優れています。脱型時の型枠へのノロ付きも少なく作業性が向上します。
- コンクリート表面はクリアーな油膜により、色むらもなく平滑で均一な美しい面に仕上がります。

#### 主成分・性状

- 主な成分：鉱油・その他添加剤
- 黄色油状の液体で危険物第4類第3石油類です。

#### 使用方法

- ストレートタイプです。そのままご使用ください。
- 型枠への塗布作業は当社オリジナルのレジナスプレーのご使用をおすすめいたします。ローラー、モップ等の塗布も良好です。
- 塗布面積

型枠種類	1L当たり塗布面積	18L缶での塗布面積
合板型枠	20～25㎡	360～450㎡
化粧合板型枠	25～35㎡	450～630㎡
鋼製型枠	25～35㎡	450～630㎡

※上記の塗布面積は気象条件・塗布方法・型枠形状等により異なります。

#### 使用上の注意

- 本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 直射日光を避けて雨水が入らないようシート等をかぶせての保管をお勧めします。
- 気泡の発生し易い条件等にはレジコンスーパーシリーズのご使用をお勧めします。
- 消防法危険物第4類第3石油類に該当します。火気には近付けないでください。

#### 荷姿

200L  
ドラム缶



18L 缶



FRP型枠



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

本社営業部 または お近くの支店、営業所まで  
〒336-0964 埼玉県さいたま市緑区東大門 1-5-4  
TEL: 048-812-1160 (代) FAX: 048-878-2309



営業所一覧

販売代理店

お問い合わせ先