



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

工事中高性能油性コンクリート用離型剤

## レジコンスーパーシリーズ

レジコンスーパーNo. 1・No. 2・No. 3・No. 4・No. 5

### 用途

合板型枠（化粧合板を含む）・鋼製型枠

各現場打ち・消波ブロック・ケーソン等・その他振動締め固め打設

### 特徴

1. レジコンスーパーシリーズは消泡力・離型力を考慮した5種類があります。  
レジコンスーパーNo. 1が標準タイプです。  
消泡力・離型力共に No. 1 → 2 → 3 → 4 → 5の順でアップ致します。
2. 生コンのアルカリと化学反応により形成された金属石けん被膜で確実に脱型し、美しいコンクリートに仕上がります。
3. 材料全ての素材にこだわり、高品質の油脂類を使用していますので、紫外線による油やけからのコンクリート面の色付きは極めて少なくなります。

### 使用方法

1. 型枠への塗布は当社オリジナルのスプレーのご使用をお勧め致します。  
ローラー・モップ等の塗布も良好です。
2. 塗布面積（平均塗布量）は下表の通りです。

型枠種類	1ℓ当り塗布面積	18ℓ缶での塗布面積
合板型枠	20～25㎡	360～450㎡
化粧合板型枠	25～35㎡	450～630㎡
鋼製型枠	25～35㎡	450～630㎡

※上記の塗布面積は気象条件・塗布方法・型枠の形状等によって異なります。

### 注意

1. 油性ストレートタイプです。そのままご使用下さい。
2. 雨水が入らないように十分注意して下さい。  
蓋をしっかりと閉めて横置きにするかシートをかぶせての保管をお勧めします。
3. ウレタン・発泡スチロール型枠にはレジコンBを使用して下さい。
4. レジコンスーパーは保管中に液体の色相変化を起こす場合がありますが、製品の性能には支障がありません。
5. 危険物第四類第二石油類に該当致します。火気には近づけないで下さい。

### 荷姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶