



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

セントル型枠用油性離型剤

レジコンTN

用 途

セントル型枠用離型剤（表面加工なしメタルフォーム製型枠用）

特 徴

1. トンネル工事専用に造られた油性離型剤です。動粘度は $17\text{ mm}^2/\text{s}$ です。
2. 型枠に塗布されてからの油膜保持に優れ脱型時の型枠へのノロも少なく作業性が上がります。
3. コンクリート表面はクリアーな油膜により、色むらもなく平滑で均一な美しい面に仕上がります。
4. クリアーな油剤に拘りましたので、作業上の臭気も気になりません。

使用方法

1. ストレートタイプですので、そのままスプレー塗布又はモップ、スポンジ等で塗布して下さい。
2. モップ、スポンジ等で塗布する場合は、ドラム缶からペール缶等に小分けしご使用下さい。
3. スプレーで塗布する際、噴口により塗布量、塗布パターンが各種あります。製品により使い分けが効果的です。

※弊社営業員に御相談頂ければ適切なアドバイスをさせていただきます。

塗布面積

型枠種類	1 缶当りの塗布面積	18 缶での塗布面積
セントル型枠	$8 \sim 12\text{ m}^2$	$140 \sim 220\text{ m}^2$

※上記の塗布面積は気象条件・塗布方法・型枠の形状等によって異なります。

使用上の注意

1. 型枠に、スケールが残っている状態で塗布しますと、色付きの原因となりますので注意してください。
2. 雨水等が入らないように、注意してください。
3. 他の離型剤との混合は絶対しないでください。
4. 直射日光を裂けて、日影に保管してください。
5. 危険物第四類第三石油類に該当いたします。火気には近づけないで下さい。

荷 姿

200^{リットル}ドラム缶、18^{リットル}缶

信越産業株式会社

本社 〒115-0045

東京都北区赤羽 1-52-10

<https://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4 条 1-2-3
大阪支店 〒576-0016 交野市星田 5-17-8 (カパオプラザ 201)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森 5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町 6-74 (加納ビル 2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-11

☎048-812-1160 FAX048-878-2309
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245
☎072-807-8865 FAX072-891-4537
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261
☎019-684-4367 FAX019-684-2157
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084
☎096-388-1027 FAX096-388-1028

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp