



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

トンネル工事用水溶性離型剤

## レジコンTNW

水溶性離型剤ですので環境負荷が少なくなります。

### 特 徴

1. 作業環境の汚染が少なく、環境に優しい離型剤です。
2. コンクリート表面の気泡が少なく、綺麗に仕上がります。
3. 油による弊害（油染み・油やけ・ピンホール）が少なくなります。
4. 型枠カスの残りが大変に少ないタイプの離型剤です。
4. ストレートタイプですので、そのまま使用出来ます。
5. 乳白色のエマルジョンタイプです。
6. 引火性もありませんので、消防法危険物に該当しません。

### 用 途

セメント型枠全般

### 使用方法

1. ストレートタイプです。そのままレジナースプレー5型、KYC-20A、モップ、スポンジ等で塗布して下さい。
2. 数週間で若干分離しますが、簡単な攪拌によってすぐに均一になります。  
（しばらく使用せずに静置したものは軽く攪拌して下さい。）
3. モップ、スポンジ等で塗布する場合は容器からパール缶等へ小出しにして使用して下さい。
4. スプレーで塗布する場合は、噴口により塗布量、塗布パターンが各種ありますので、営業員にご相談下さい。
5. 塗布面積 1ℓ当り10㎡（180㎡／18ℓ缶）

### 使用上の注意

1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。  
取扱い上のお願い事項（容器にラベル表示あり）をお守り下さい。
2. 雨水等が入らないようにご注意ください。
3. 直射日光を避けて保管して下さい。
4. 0℃以下になると凍結します、冬期は凍結対策をして下さい。  
特に容器の置き場の凍結にご注意下さい。
5. 使用前に攪拌して下さい。

### 荷 姿

18ℓ缶、200ℓドラム缶