



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

トンネル工事用水溶性型枠離型剤

レジコンTNW改

用途
セントル型枠全般

特徴

1. 水溶性において、離型力が強めの離型剤です。
2. 油性に比べ作業環境の汚染が少ないです。
3. コンクリート表面の気泡が少なく、綺麗に仕上がります。
4. 油による弊害（油染み・油やけ・ピンホール）が少なくなります。
5. 型枠カスの残りが大変に少ないタイプの離型剤です。
6. 乳白色のエマルジョンでストレートタイプです。
7. 引火性もありませんので、消防法危険物に該当しません。

使用方法

1. 軽く攪拌してからご使用下さい。保管中に分離することがありますが、簡単な攪拌で均一になります。
2. ストレートタイプです。そのままレジナースプレー等で塗布して下さい。

塗布面積

型枠種類	1L当たり
セントル型枠	20～30m ²

ラインナップ

【離型力によるラインナップ】

弱め レジコンTNW < レジコンTNW改 強め

使用上の注意

1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
2. 雨水等が入らないようにご注意ください。
3. 直射日光を避けて保管して下さい。
4. 0℃以下になると凍結します、冬期は凍結対策をして下さい。
5. 使用前に軽く攪拌して下さい。

荷姿

200Lドラム缶、18L缶