

新発売

コンクリート型枠用強力離型剤

レゾール

エアゾールタイプの離型剤

簡単施工で離型力アップ!部分的な付着防止に最適なエアゾールタイプの離型剤です。

用途

コンクリート型枠用の部分付着防止剤

特徴

- エアゾールタイプなので手軽に手を汚さず塗布できます。
- 離型力が強いので、型枠へのコンクリート付着を防ぎます。
- コンクリート製品のスムーズな脱型が可能となります。

主成分・性状

- 主成分 : 鉱油、灯油、添加剤、界面活性剤(有効成分として)
- 動粘度 : 約6.4 mm²/s, 40℃(液体状態として)
- 消防法 : 危険物第4類第2石油類 非水溶性液体 危険等級III

使用方法

- ①使用前に缶をよく振ってください。
- ②付着を起こしやすい箇所へ塗布してください。
- ③過剰塗布などで必要箇所以外に塗布されると色付きの原因となる可能性がありますので、ウエスなどで除去してください。

塗布面積

約4.2m²/本 ※有効成分が25m²/L塗布での理論値

使用上の注意

- 直射日光を避けて保管してください。
- 危険物第4類第2石油類に該当いたしますので火気には近づけないでください。
- 取り扱い上の注意点についてはSDSを参照してください。

荷姿

スプレー缶 420mL
(12本/箱または1本単位)



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

お問い合わせ
先

本社営業部 または お近くの支店、営業所まで
〒336-0964 埼玉県さいたま市緑区東大門 1-5-4
TEL: 048-812-1160 (代) FAX: 048-878-2309



営業所一覧

販売代理店