



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート型枠用強力離型剤



用途

コンクリート型枠用の部分付着防止剤

特徴

1. エアゾールタイプなので手軽に手を汚さず塗布できます。
2. 離型力が強いため、型枠へのコンクリート付着を防ぎます。
3. コンクリート製品のスムーズな脱型が可能となります。



主成分・性状

1. 主成分 : 鉱油、灯油、添加剤、界面活性剤（有効成分として）
2. 動粘度 : 約 $6.4 \text{ mm}^2/\text{s}$, 40°C （液体状態として）
3. 消防法 : 危険物第4類第2石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲ

使用方法

1. 使用前に缶をよく振ってください。
2. 付着を起こしやすい箇所へ塗布してください。
3. 過剰塗布などで必要箇所以外に塗布されると色付きの原因となる可能性がありますので、ウエスなどで除去してください。

塗布面積

約 $4.2 \text{ m}^2/\text{本}$ ※有効成分が $2.5 \text{ m}^2/\text{L}$ 塗布での理論値

使用上の注意

1. 直射日光を避けて保管してください。
2. 危険物第4類第2石油類に該当いたしますので火気には近づけないでください。
3. 取り扱い上の注意点についてはSDSを参照してください。

荷姿

スプレー缶 420mL

（12本／箱または1本単位）

