



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

トンネル用油性離型剤

レジコンテックシリーズ

用 途

セントル型枠用（ステンレス、樹脂、セラミック等）

特 徴

1. クラウン部の色むらも少なく肌面を白く仕上げます。
2. 型枠に塗布後の油膜保持に優れ脱型時の型枠へのノロも少なく作業性が上がります。
3. 低刺激性ですので臭気が少ない離型剤です。
4. 型枠の材質や状況に応じた製品を提供いたします。

ラインナップ

レジコンテック CT・CT改・S・SS
標準タイプ 強剥離タイプ

離 型 力 : CT ≤ CT改 ≪ S < SS
動粘度(mm²/s) : 4.7 7.4 24 21 強い

主成分並びに性状

1. 主成分 : 鉱油・合成炭化水素・界面活性剤・添加剤
2. 消防法 : 危険物第4類第3石油類 非水溶性液体 危険等級III

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー・スポンジ等で塗布してください。
2. モップ、スポンジ等で塗布する場合は、ペール缶等に小分けしてご使用ください。

【塗布面積：15～25m²/L】

※塗布方法・型枠状態により異なります。

使用上の注意

1. 直射日光を避けて雨水等が入らないように保管してください。
2. 他の離型剤との混合はしないでください。
3. 危険物第4類第3石油類に該当いたします。火気には近づけないでください。

荷 姿

200Lドラム缶、18L缶