

## 補修材ラインナップと特徴

用途	圧縮強度 (28日N/mm <sup>2</sup> )	接着強度 (14日N/mm <sup>2</sup> )	砂目
レジメントMXシリーズ			
ポリマー入りセメントモルタル 気泡埋め、小さめの角欠け等	50以上	1.0以上	標準
レジメントKXシリーズ			
ポリマー入りセメントモルタル 気泡埋め、表面色合わせ等	50以上	1.0以上	細かい
レジメントPXシリーズ			
無収縮ポリマーセメントモルタル 気泡埋め、角欠け等	50以上	1.5以上	標準
レジメントPX-ECOシリーズ			
高炉スラグ微粉末配合 無収縮ポリマーセメントモルタル 気泡埋め、角欠け等	50以上	1.5以上	標準
ホシュールEXシリーズ			
無収縮ポリマー入りモルタル 角欠け等	60以上	1.2以上	粗い
ホシュールSPXシリーズ			
無収縮ポリマーセメントモルタル 角欠け等	60以上	1.5以上	粗い
スリコミクスシリーズ			
ウェット：水練り、表面擦り込み ドライ：粉 or 少量の水で擦り込み	—	—	細かい
レジメントUX			
ポリマーセメントペースト 表面薄塗用	—	1.5以上	砂無し
レジメントCAP			
供試体キャッピング用	60以上	—	砂無し

製品名	硬化時間	色						荷姿 20 kg (5kg × 4)
		WSP	W	標準	D	DSP	CY	
レジメントMX-	5	●	●	●	●	●		
	10	●	●	●	●	●	●	
	30	●	●	●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	
	120	●	●	●	●	●	●	
	ロング	※	●	●	●	●		
レジメントKX-	5	※	●	●	●	※		
	10	※	●	●	●	※	●	
	30	●	●	●	●	※	●	
	60	●	●	●	●	※	●	
	120	●	●	●	●	●	●	
	ロング	●	●	●	●	●		
レジメントPX-	5			●				
	10			●			●	
	30			●			●	
	120			●			●	
	ロング			●				
レジメントPX-ECO	5			※				
	30			●				
ホシユールEX-	5			●				
	10			●				
	30			●				
	120			●				
	ロング			●				
ホシユールSPX-	5			●				
	10			●				
	30			●				
	120			●				
	ロング			※				
スリコミクス ウェット ドライ			●	●	※		25 kg紙袋	
レジメントUX			●				MX・KX と同様	
レジメントCAP			●					

2026.1

【注意】表の※は受注生産（20袋以上）となります。そのため通常品よりも納期がかかります。