信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート用油性離型剤

レジナーＰＣ－２１５

用　途

ウレタン型枠用油性離型剤

特　徴

１．離型剤によるウレタン型枠の侵されや膨潤が軽減します。
２．低粘度ですので、従来の油性離型剤と同様にスプレー可能です。

主成分並びに性状

主成分：鉱物油、植物油、脂肪酸、炭化水素樹脂等です。
性　状：密度（１５／４℃）　　：０．８６（代表値）
　　動粘度（ｃｓｔ／４０℃）：５．４　（代表値）

使用方法

１．ストレートタイプです。そのままスプレーなどで型枠に塗布して下さい。
２．塗布する離型剤の量は少ないほうが仕上がりは良好です。塗布量が多すぎますと製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になりますのでご注意下さい。
３．スプレーで塗布する場合、噴口により、塗布量・塗布パターンが種々あります。弊社営業員にご連絡下さい。

使用上の注意

１．型枠にスケールが残っている状態で塗布すると色付きの原因となりますのでご注意下さい。
２．雨水等が入らないようご注意下さい。
３．直射日光を避けて保管してください。
４．離型剤の塗り過ぎは色付・型枠へのカス付の原因となります。
５．消防法危険物第４類第２石油類です。法令に従って取り扱い下さい。

※ウレタン型枠用で異なるタイプのレジナーＵＲ－１もあります。

荷　姿　　２００ﾘｯﾄﾙドラム缶、１８ﾘｯﾄﾙ缶