



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締め固め用型枠離型剤

レジナー P C - 7 1 0 F K

用 途

振動締固めコンクリート製品全般

特 徴

1. ストレートタイプです。そのまま使用出来ます。
2. 離型剤の油焼けによる色付が少なく、型枠にカスも残りません。
3. 消泡効果もあり気泡が低減します。

主成分並びに性状

1. 茶褐色油状の液体で、消防法危険物第4類第2石油類です。
2. 主な成分は、鉱油、灯油、特殊添加剤、界面活性剤です。

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレーなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤の量は少ないほうが仕上がりは良好です。塗布量が多すぎますと製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になりますのでご注意下さい。
3. スプレーで塗布する場合、噴口により、塗布量・塗布パターンが種々あります。弊社営業員にご連絡下さい。

使用上の注意

1. 型枠にスケールが残っている状態で塗布すると色付きの原因となりますのでご注意下さい。
2. 雨水等が入らないようご注意下さい。
3. 直射日光を避けて保管してください。
4. 離型剤の塗り過ぎは色付・型枠へのカス付の原因となります。
5. 消防法危険物第4類第2石油類です。法令に従って取り扱い下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

※異なるタイプの各種レジナー P C シリーズもございます。