



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

ウレタン・樹脂型枠用油性離型剤

レジナーUR-1

用途

振動締固めコンクリート製品全般

特徴

1. ウレタンや樹脂、発泡スチロールに影響のある灯油は使用しておりません。
2. コンクリート肌面の黄ばみ・色付きが出にくいタイプです。
3. ストレートタイプの離型剤です。
4. 動粘度は 約 $11.0 \text{ mm}^2/\text{s}$ ※ 40°C での代表値

成分並びに性状

1. 主な成分：鉱油・添加剤
2. 性状：油状液体。消防法危険物 第4類第3石油類 非水溶性液体 危険等級III

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー、ウエスなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤の量は、少ない方が仕上がりは良好です。塗布量が多過ぎると、製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になりますのでご注意下さい。
3. スプレーで塗布する際、噴口により、塗布量、塗布パターンが種々あります。

塗布面積

型枠種類	鋼製・化粧合板・発泡スチロール	合板
塗布面積(m^2/L)	25～35	20～25

使用上の注意

1. 型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びると色付きの原因となることがあります。
2. 直射日光を避けて雨水等入らないように保存して下さい。
3. 危険物第4類第3石油類に該当しますので、法律に従ってお取り扱い下さい。

荷姿

200Lドラム缶、18L缶