



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

環境対応型高生分解性離型剤

## レジナー V O - 1

エコマーク認定商品(認定番号08110005号)

NETIS登録製品:KT-090041-VG

※NETIS掲載期間終了

### 用 途

メタルフォーム、合成パネル、ステンレス型枠、アルミ型枠

### 特 徴

1. 植物油系がベースのため、作業環境や現場作業員に対する安全性の高い離型剤です。
2. **生分解度61.8%**(OECD301C準拠)で、生分解性の高い離型剤です。[鉱物油の生分解度は10~30%]
3. 魚毒性試験(OECD No.203準拠)でも安全を確認済。
4. 環境に配慮が必要な現場に最適です。
5. ストレートタイプですので、そのまま使用できます。
6. 淡黄色油状の液体です。粘度が低いので、スプレー噴霧も可能です。
7. 植物油原料だけで配合されています。そのため原料の生育過程でCO<sub>2</sub>を吸収しており、大気中のCO<sub>2</sub>の総量に影響を与えません(カーボンニュートラル効果)。

### 使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー・モップ・スポンジ等で塗布して下さい。
2. スプレーは噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。弊社営業員までお問い合わせ下さい。

### 使用上の注意

1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
2. 取扱い上のお願い事項(容器にラベル表示あり)をお守り下さい。
3. 容器に雨水等が入らないようご注意ください。
4. 直射日光をさけて保管して下さい。
5. 引火性がありますので、火気厳禁です。消防法危険物第4類第3石油類です。
6. 他の離型剤との混合は絶対にしないで下さい。

### 荷 姿

200Lドラム缶、18L缶

