

レジナーEC

生分解度が高く作業環境に優しい離型剤

用途

振動締固めコンクリート二次製品全般

特徴

- 希釈タイプですので、条件に合わせて離型力の調整ができます。
- 型枠のカスの残りが非常に少ないタイプです。
- コンクリート製品表面の気泡が少なく、白く綺麗に仕上がります。
- エコマーク認定商品のため環境対策にて企業イメージの向上に繋がります。

生分解度 OECD301C準拠	78%
魚毒性試験 OECD No.203準拠	安全性確認済



エコマーク認定番号
レジナーEC 第20110002号

主成分・性状

- 主成分：植物油・鉱油・界面活性剤・添加剤です。
- 性状：原液は油状液体、淡褐色。
- 消防法：消防法危険物第4類第4石油類となります。

使用方法

- 水で希釈して使用します。
水にレジナーECを入れて均一になるまで十分に攪拌してください。
- 使用希釈倍率 原液1：水2～8（3～9倍希釈液）程度ですが、製品の形状、製造条件によって異なります。貴社の条件に合わせてご使用ください。
- 型枠への塗布作業は当社オリジナルのレジナーズプレーのご使用をおすすめいたします。
ローラー、モップ等の塗布も良好です。

使用上の注意

- 本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 取扱い上のお願ひ事項（容器にラベル表示あり）をお守りください。
- 希釈液は静置により分離することがありますが簡単な攪拌により均一になります。
- 雨水が入らないように十分注意してください。
- 直射日光を避けて保管してください。

荷姿

200Lドラム缶



18L缶

