信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

生分解性のあるコンクリート振動締固め用水溶性離型剤

レジナーＥＣ

環境中で分解しやすいオイル
生分解度28日で60％以上
（OECD301C 試験による）

エコマーク認定番号
第 20110002 号
使用契約者名：信越産業株式会社

特　徴

１．生分解性が高いため、作業環境に優しい離型剤です。
　　生分解度は７８％（ＯＥＣＤ３０１Ｃ準拠）です。
２．魚毒性試験（ＯＥＣＤ №２０３準拠）でも安全性確認済みです。
３．希釈タイプですので、条件に合わせて離型力の調整ができます。
４．型枠のカスの残りが非常に少ないタイプです。
５．コンクリート製品の表面気泡が少なく、白く綺麗に仕上がります。

成分並びに性状

１．主な成分は、植物油・界面活性剤・添加剤です。
２．原液は油状で、消防法危険物第４類第４石油類となります。

用　途

振動締固めコンクリート二次製品全般

使用方法

１．水で希釈して使用します。水の中にレジナーＥＣを入れて均一になるまで
　　十分に撹拌して下さい。
２．使用希釈倍率は容積比で 原液１：水３～８（４～９倍希釈液）ですが、製品の形状、
　　製造条件によって異なります。使用条件に合わせてご使用下さい。
３．希釈した液をレジナースプレーなどで型枠へ塗布してください。

使用上の注意

１．本来の使用目的以外は、使用しないで下さい。
２．取扱上のお願い事項（容器にラベル表示あり）をお守り下さい。
３．希釈液は静置で分離することがありますので使用前に撹拌してください。
　　簡単な撹拌で均一になります。
４．雨水が入らないようにご注意下さい。
５．直射日光を避けて保管して下さい。

荷　姿

２００㍑ドラム缶、１８㍑缶