



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締固めコンクリート製品用離型剤

レジナーエイトC-07

用途

振動締固めコンクリート製品全般

主成分並びに性状

1. 主成分は、鉱油、灯油、特殊添加剤 その他。
2. 淡褐色油状で、消防法 危険物第4類第2石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲ です。
3. 動粘度は 約 $6.1\text{mm}^2/\text{s}$ ※ 40°C での代表値

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー、ウエスなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤の量は、少ない方が仕上がりは良好です。塗布量が多過ぎますと、製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になりますのでご注意下さい。
3. 型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがあります。
4. スプレーで塗布する際、噴口により、塗布量、塗布パターンが種々あります。
弊社営業員にご連絡下さい。

使用上の注意

1. 型枠にスケール（ノ口）が残っている状態で塗布しますと、離型剤の性能を発揮できない場合や色付き・喰われ等が発生する場合がありますのでご注意下さい。
2. 雨水等入らないように注意して下さい。
3. 直射日光を避けて日陰に保存して下さい。
4. 危険物第4類第2石油類に該当しますので、法律に従ってお取り扱い下さい。

荷 姿

200Lドラム缶、18L缶