



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締固用水溶性離型剤

## レジナーエイトW

レジナーエイトWは水溶性のコンクリート離型剤です。  
油性離型剤に比べ、コンクリート製品の表面が白く、気泡も少なく綺麗に仕上がります。  
油性タイプの離型剤と比べて非常に経済性にすぐれています。

### 特 徴

1. 型枠のカスの残りが、水溶性離型剤としては非常に少なくなります。
2. 離型剤が強く、水での希釈倍率が高いので、コストダウンに最適です。
3. コンクリート製品の表面が白く、綺麗に仕上がります。
4. コンクリート製品表面の気泡が少なく、綺麗に仕上がります。
5. 希釈した液は、引火性がありません。

### 主成分並びに性状

1. 主成分は、特殊樹脂・界面活性剤です。
2. 原液は油状で、消防法危険物第四類第三石油類に該当します。

(危険物等データベース登録確認書、登録番号4051-133368、水溶性液体)

### 用 途

振動締固めコンクリート製品全般

### 使用方法

1. 希釈方法は、水（原液の2～3倍）の中にレジナーエイトWを入れ、均一になるまで充分に攪拌して、その後所定倍率までの水を追加しよく攪拌して下さい。
2. 使用希釈倍率 原液1：3～20 ですが、製品の形状、養生条件、気温等によって異なります、貴社の条件に合わせてご使用下さい。
3. 希釈水は分離しますので、1日分ずつ水に溶いてご使用下さい。希釈タンクを使用される場合は簡単な攪拌装置を設置して下さい。

### 荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶