



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

パイル用油性離型剤

レジナーPF-520

用 途

コンクリートパイル用型枠離型剤

特 徴

1. コンクリートパイル用の専用離型剤です。
2. 型枠にカスの残りが少なく作業性が優れています。
3. 製品の表面は艶のあるきれいな仕上がりとなります。

主成分並びに性状

1. 主成分：鉱油、灯油、特殊添加剤
2. 性 状：淡黄色の油状液体。消防法危険物第4類第3石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲ
3. 動粘度：約 $7.6 \text{ mm}^2/\text{s}$ ※ 40°C での代表値

使用方法

1. 油性ストレートタイプです。そのままスプレー・ウエス等で型枠に塗布してください。
2. 過剰塗布は油じみや硬化不良などの原因となるため、塗りすぎた場合はウエスなどでふき取ってください。

※スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。

弊社営業員にご連絡ください。

使用上の注意

1. 型枠のスケール（ノロ）を除去せず塗布すると、色付き・喰われ等の原因となります。
2. 直射日光を避けて雨水等入らないように日陰に保存してください。
3. 危険物第4類第3石油類に該当しますので、法律に従ってお取り扱いください。

荷 姿

200Lドラム缶、18L缶

