



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

離型剤塗布用スプレー

レジナーズスプレー 4 N型

特徴

1. 軽量で持ち運びに便利、尚且つ堅牢で長持ちします。
2. 操作が簡単で故障が少ない。
3. 各種噴口の選択により最良の離型剤塗布が可能です。
(一頭口(六角)やワイド噴口等の選択も可能)

主な仕様

大きさ	高さ 450mm 径 185mm
重量	2.70kg
液容量	5L
吐出量	0.5L/分(標準噴口使用時)
噴霧角度	90度円すい(中抜け)
標準噴口	L型自在噴口



4型コック部分



4 N型コック部分



※4型と4 N型との外観上の違いはコック部分のみ

使用方法

1. ピストン完備を廻して外し、上部から離型剤を入れ元通りに閉めてください。
2. ハンドルのロックを外し上下に数十回加圧して下さい。
3. コックを開き、レバーを握ると噴霧できます。
4. 一度加圧するだけでタンク内の全液を塗布できますが、徐々に圧力が低下しますので必要に応じて再加圧して下さい。

※ホース、噴口等を変更できます。高い所、遠い所等にも塗布可能です。
詳細な仕様に関しましては、弊社営業員までお問い合わせください。