



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

離型剤塗布用スプレー

レジナーズスプレー 7型

～従来のレジナーズスプレー7型から、本体とコックの接続部を改良～

特 徴

1. 従来のレジナーズスプレー7型から一部改良しました（外観に変更はありません）。
2. 操作が簡単で故障が少ないです。
3. 各種噴口の選択により最良の離型剤塗布が可能です。
（一頭口(六角)やワイド噴口等の選択も可能）
4. 本体のコックがしっかり固定されております。
5. 軽量で持ち運びに便利、尚且つ堅牢で長持ちします。

レジナーズスプレー 7型 仕様

大きさ	高さ 600mm 径 185mm
重量	3.15kg
液容量	7ℓ
吐出量	0.5ℓ/min(一頭口使用時)
噴霧角度	90度円すい(中抜け)
標準噴口	一頭口(六角)



使 用 方 法

1. ピストン完備(シリンダー完備一体型)を同時に左に回して外し、上部の漏斗部から離型剤を入れて元通りに閉めてハンドルを上下に40回程度動かし加圧して下さい。
※加圧回数は離型剤の粘度や噴口種類により異なります。
2. コックを開き、ご使用下さい。
3. 一度の加圧でタンク内の全液を塗布できますが、後半やや圧力が低下します。
状況に応じ追加で加圧してください。

◎ホース、噴口等を変更することにより、高い所、遠い所、平面以外の対象物にも塗布可能です。詳細な仕様に関しましては、弊社営業員までお問い合わせください。

注 意

1. 耐油性ゴムホースを本体へ接続する際は、必ずコックを押さえながら締め付けてください。
耐油性ゴムホースのみを締め付けると送水パイプが適正位置からずれる恐れがあります。



コックを押さえ
下さい。

2. 7 N型、旧7型などの互換性については、部品図をご確認ください。
詳しくは弊社営業員へお問い合わせください。

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒576-0016 交野市星田5-17-8 (カパオプラザ201)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74 (加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10 <https://www.shin-etsu.co.jp/>

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎072-807-8865 FAX 072-891-4537 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail : hiroshima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp