



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

ヒューム管用速乾性型枠離型剤

レジナーコートシリーズ

用途

ヒューム管用型枠離型剤

特徴

1. 速乾性で塗布後強靱な皮膜を形成し、遠心成型時のこすられに耐えます。
2. 脱型力による製品ラインナップがあり、条件に適した選定ができます。

ラインナップ

脱型力の強い順に Bコート > Aコート > Sコート > Kコート

主成分及び性状

1. 主成分：樹脂・脂肪酸・被膜強化剤・キシレン
2. 性状：淡黄色～黄褐色の液体

使用方法

1. ストレートタイプです。このままモップ・ウエス・スプレーなどで塗布してください。
2. 選定目安

Aコート	Bコート	Sコート	Kコート
中径管以上	大径管	小径管以上	

注意

1. 本製品は消防法危険物第4類第2石油類に該当します。保管にご注意ください。
2. 使用後は必ず蓋をして日陰に保管してください。
3. 希釈してご使用になる場合は弊社のうすめ液をご使用ください。
4. 塗布にスプレーをご使用の場合には火気に充分ご注意ください。
5. 有機則・特化則に該当します。また、非該当タイプもございます。
詳細は弊社営業員へお問い合わせください。

荷姿

200Lドラム缶、18L缶

