



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート用付着防止剤・離型剤

レジナー M (高粘度タイプ)

レジナー M-2 (低粘度タイプ)

## 用途

1. コンクリート付着防止剤  
コンクリートミキサー、ホッパー、アジテーター車、ボルト等
2. 鉄板用付着防止剤  
バイコン、インターロッキングブロック、空洞ブロック等
3. コンクリート用離型剤  
鋼製型枠、テストピース、合板ベニヤ、メタルフォーム等

## 性状

1. 黄褐色油状の液体
2. 動粘度：レジナー M 約  $37.5 \text{ mm}^2/\text{s}$   
レジナー M-2 約  $7.8 \text{ mm}^2/\text{s}$  いずれも  $40^\circ\text{C}$  代表値

## 特徴

1. 塗布するだけで非水溶性の被膜をつくりコンクリートの付着を妨げます。余分な所に付着したコンクリートは凝固後でも軽く叩くだけで除去できます。
2. 防錆及び清浄作用があります。

## 使用方法

1. ミキサー、ホッパー等コンクリートの付着を防止したい箇所へ塗布してください。  
離型剤として使用する場合は型枠へ塗布してください。
2. 標準塗布面積：約  $2.5 \sim 3.5 \text{ m}^2/\text{L}$  (状況により異なります)  
※レジナー M-2 はスプレー塗布も可能です。塗布困難な場合は弊社営業員へご相談ください。

## 使用上の注意

1. 直射日光を避けて雨水等が入らないように保管してください。
2. 他の離型剤との混合はしないでください。
3. 危険物第4類第3石油類に該当いたします。火気厳禁。

## 荷姿

200Lドラム缶、18L缶

