



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締固めコンクリート製品用離型剤

レジナーNSX-554

型枠のよごれ・色付きが少ない離型剤です。また、その上消泡性にも優れています。

特 徴

1. 離型剤による色付きが少なくきれいに仕上がります。
2. 型枠にスケール(ノロ)の残りが少なく作業性が優れています。
3. 油状の液体で臭いが少なく、ベタ付きもなく、作業環境が改善されます。
4. 従来の離型剤のようにきれいに拭き取らなくても、硬化不良が少なく、作業性が向上します。底面に溜まった部分でもエアーで吹き飛ばす程度で十分です。

主成分並びに性状

1. 主成分は鉱油、灯油、特殊添加剤です。
2. 淡黄色の油状の液体で危険物第四類第二石油類です。

用 途

振動締固めコンクリート製品全般

使用方法

1. 油性ストレートタイプです。そのままスプレー・ウエスなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤は薄い方が仕上がりは良好ですが、過剰に塗布しても大きな問題が出にくい離型剤です。
3. スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。
弊社営業員にご連絡下さい。

使用上の注意

1. 型枠にスケール(ノロ)が残っている状態で塗布しますと、色付き・喰われ等の原因となりますので、ご注意下さい。
2. 雨水等入らないように注意して下さい。
3. 直射日光を避けて日陰に保存して下さい。
4. 危険物第4類第2石油類に該当しますので、法律に従ってお取り扱い下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶