



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

エアー低減型コンクリート付着防止剤

レジトールー 1

レジトールー 2

レジトールー 3

レジトールは、セメントの中のアルカリ分と化学反応を起こして金属石鹼の膜を作り、コンクリートの付着を予防します。また固く付着したコンクリートも繰り返し使う事によって除去することも可能です。レジトールは酸性ではありませんので、塗料・金属・メッキ等の表面を痛めません。

特に使用時の生コンのエアー量の増加を抑制したい場合に効果があります。

主成分並びに性状

1. 鉱油・防錆剤・界面活性剤を主成分としています。
2. 油状の液体で危険物第四類第三石油類です。
3. アルカリ分と化学反応し乳化いたします。

用 途

1. コンクリート用付着防止剤：コンクリートミキサー、ホッパー、アジテーター車、ボルト等
2. 鉄板用付着防止剤：パイコン、インターロッキングブロック、空洞ブロック等

使用方法

1. コンクリート付着防止剤として使用する場合
作業開始前にミキサー・ホッパーなどに塗布して下さい。作業終了後に水洗いするだけで簡単にコンクリートのノロ等を落とす事が出来ます。
2. コンクリート除去剤として使用する場合
こびりついたコンクリートと型枠の界面に重点的に塗布して下さい。油が全部コンクリートに吸い込まれた状態になったら再塗布して下さい。この作業を継続するとハンマー等でたたくだけで、固くこびりついたコンクリートが除去できる様になります。
3. レジトールを原液のままスプレー、刷毛塗りなど各々の現場に適した方法で細部まで良く塗布又は染み込ませて下さい。

使用上の注意

1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
2. 雨水が入らないように注意して下さい。
3. 他の付着防止剤との混合は絶対しないで下さい。
4. 直射日光を避けて保管して下さい。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

※エアーの抑制効果は1→2→3の順に大きくなります。