



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート付着防止剤

レジトール9 S

レジトール9 Sは、ミキサー・ホッパー・型枠外側などのコンクリート付着防止剤です。また固く付着したコンクリートも繰り返し使う事によって除去することも可能です。

主成分並びに性状

1. 鉱油・防錆剤・界面活性剤を主成分としています。
2. 油状の液体で危険物第四類（マシン油、灯油の系統）です。
（危険物データベース登録番号 4041-133376）

用途・使用方法

1. コンクリート付着防止剤として使用する場合。
作業開始前にミキサー・ホッパーなどに塗布して下さい。作業終了後に水洗いするだけで簡単にコンクリートのノロ等を落とす事が出来ます。
2. コンクリート除去剤として使用する場合。
こびりついたコンクリートと型枠の界面に重点的にレジトール9 Sを塗布して下さい。油が全部コンクリートに吸い込まれた状態になったら再塗布して下さい。この作業を継続するとハンマー等でたたきだけで、固くこびりついたコンクリートが除去できる様になります。
3. 水溶性離型剤使用の場合の型枠のカス取りとして使用する場合。
水溶性離型剤を使用することによって、型枠表面にカスが蓄積し製品表面の肌荒れの原因となることがあります。この場合、型枠のカス取り用離型剤としてご使用下さい。型枠のカスが取れ再び水溶性離型剤がご使用になります。

荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶