



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## コンクリート付着防止剤 レジトールP<sup>ピー</sup>O<sup>オー</sup>

レジトールP Oは、ミキサー・ホッパー・型枠外側などのコンクリート付着防止剤です。  
また固く付着したコンクリートも繰り返し使う事によって除去することも可能です。

### 特 徴

1. 従来の付着防止剤と異なり、灯油を全く使用しておらず、従来の付着防止剤より除去性を向上させました。
2. 従来の付着防止剤に比べて粘度が低いので、スプレーでの塗布が可能です。
3. 低刺激性ですので臭気が少なく、また皮膚への刺激が少ないので、作業員の安全性に最適です。工場管理者の方も安心です。

### 主成分並びに性状

1. 鉱油・植物油・界面活性剤を主成分としています。
2. 油状の液体で危険物第四類第三石油類です。

### 用 途

1. コンクリート用付着防止剤：コンクリートミキサー、ホッパー、アジテーター車、ボルト等
2. 鉄板用付着防止剤：パイコン、インターロッキングブロック、空洞ブロック等

### 使用方法

1. コンクリート付着防止剤として使用する場合。  
作業開始前にミキサー・ホッパーなどに塗布して下さい。作業終了後に水洗いするだけで簡単にコンクリートのノロ等を落とす事が出来ます。
2. コンクリート除去剤として使用する場合。  
こびりついたコンクリートと型枠の界面に重点的にレジトールP Oを塗布して下さい。油が全部コンクリートに吸い込まれた状態になったら再塗布して下さい。この作業を継続するとハンマー等でたたくだけで、固くこびりついたコンクリートが除去できる様になります。
  1. 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
  2. 雨水が入らないように注意して下さい。
  3. 他の付着防止剤との混合は絶対しないで下さい。
  4. 直射日光を避けて保管して下さい。

### 荷 姿

#### 使用上の注意

200kgドラム缶、18kg缶