



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動用油性離型剤

しんえつDVS-3

用 途

振動締め固め製品全般

1. 新しい型枠での初期段階での一時的使用に。（なじみ等により、脱型障害が発生し易い）
2. 型枠に固定方式のバイブレーターの周辺に。（振動が強いため、離型剤が削られやすい）
3. 従来使用離型剤では脱型時に支障をきたす恐れのある型枠（製品）や条件などに。

特 徴

1. 離型力が強力であり、コンクリートの研磨作用（かじられ）に強く付着トラブル等が減少します。それにより製品の脱型性が向上します。
2. 消泡効果が高く、製品面の気泡が減少いたします。

主成分並びに性状

1. 鉱油、灯油、消泡添加剤、離型力強化剤
2. 油状の液体で消防法危険物第4類第2石油類

使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー・ウエスなどで型枠に塗布して下さい。
2. 塗布する離型剤の量は少ないほうが仕上がりは良好です。多過ぎますと、コンクリート製品の喰われ・色付き（油染み）・油泡等の原因となりますのでご注意下さい。
3. スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。弊社営業員にご相談下さい。

使用上の注意

1. 型枠にスケール（ノロ）が残っている状態で塗布しますと、色付き・喰われ等の原因となりますので、ご注意下さい。
2. 雨水等入らないように注意して下さい。
3. 直射日光を避けて日陰に保存して下さい。
4. 危険物第4類第2石油類に該当しますので、法律に従ってお取り扱い下さい。

※「DVS-3」で離型力が過剰な場合は、離型力を抑えた「DVS-1」もございます。

荷 姿

200リットルドラム缶、18リットル缶