



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動用油性離型剤

しんえつSAシリーズ

用途

振動締め固め用型枠離型剤（鋼製型枠・ステンレス型枠・アルミ型枠）

特徴

1. 表面の気泡が少なく、艶のある緻密な表面に仕上がります。
2. 製品の色付・黄ばみが抑えられます。
3. 低刺激の添加剤を使用しています。

使用方法

1. 油性ストレートタイプですので、そのままスプレー塗布して下さい。
2. モップ・スポンジ等で塗布する場合はペール缶等に1日分ずつ小分けして使用して下さい。
3. スプレーで塗布する場合は、噴口により塗布量、塗布パターンが各種有ります。製品により選択すると効果的です。弊社営業員にご連絡頂ければ適切なアドバイスをさせていただきます。

使用上の注意

1. 型枠にスケールが残っている状態で塗布すると色付きの原因となりますのでご注意ください。
2. 雨水等が入らないようご注意ください。
3. 他の離型剤との混合は絶対にしないで下さい。
4. 直射日光を避けて保管してください。
5. 離型剤の塗り過ぎは色付・型枠へのカス付の原因となります。
6. 消防法危険物第4類第2石油類です。法令に従って取り扱い下さい。

ラインナップ

しんえつ SA-0.5、SA-1、SA-2、SA-3

数字が大きくなるごとに離型力・消泡効果がアップします。

※SA-3の低粘度タイプの「しんえつSB-3」もございます。
詳しくは弊社営業員へお問い合わせください。

荷 姿 200^{リットル}ドラム缶、 18^{リットル}缶