



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

高性能振動用油性離型剤

## しんえつSX-1

### 特 徴

1. 表面の気泡が少なく、艶のある緻密な表面に仕上がります。
2. 消泡効果の強い離型剤にありがちな、製品の黄ばみ・色付き少なくなります。
3. 型枠底面の油泡が少なくなります。

### 用 途

振動締め固めコンクリート製品  
即時脱型コンクリート製品

### 主成分並びに性状

1. 鉱油、消泡剤、離型強化剤、灯油、その他。
2. 淡黄色油状の液体で危険物第四類第二石油類（マシン油、灯油の系統）です。

### 荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

### 使用方法

1. ストレートタイプです。そのままスプレー・ウェス・モップ・スポンジ・刷毛等で型枠に塗布して下さい。
2. スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります、製品によって選択することが可能です。弊社営業員にご連絡下さい。

### 使用上の注意

1. ストレートタイプのみです。原液はありません。
2. 製品の表面が緻密に仕上がりますので脱型直後は黒っぽい濡れ色になる傾向がありますが（砕砂を使用した場合と近似しています）乾燥すると次第に白くなって来ます。
3. 型枠に残っているカスの除去は出来ません。  
カスが残っていると消泡効果に変わりはありませんが、製品の色付きの原因となる事がありますのでご注意下さい。
4. しんえつSX-1は、コンクリートのアルカリと反応するタイプの製品の為一度塗布した離型剤を再利用する場合には不向きですのでご注意下さい。