

さび&白華除去剤

サンパワー#1000

用途

- 金属製型枠の錆取り
- 白華除去
- コンクリートノロの除去
- マーク消し
- コンクリート製品の汚れ落とし

鉄材サビ落とし前後の比較写真



左) 使用前 右) 使用後

特徴

- 鋼材に発生したサビ落としに優れた性能を発揮します。
- 水で希釈して使用できますので、経済性・作業性に優れています。

使用方法

- マーク消し、製品の汚れ落とし（型枠のサビが製品に転写したものなど）の場合
本品1に対し、水3～5位に希釈して使用してください。
- コンクリートノロの除去の場合
濃度を高くして使用してください。
- コンクリート製品の白華を除去する場合
本品原液または本品1に対し、水1～2位に希釈して使用してください。

※ 上記いずれの場合も、使用後はしっかり水洗いしてください。

■ 型枠の錆取りの場合

- ① 本品1に対し、水1～5位に（サビの程度により倍率を変えてください）希釈して機材等を浸漬またはブラシ等で塗布してください。
- ② サビ除去後、水又は苛性ソーダ、炭酸ソーダ等のアルカリ液でしっかり洗浄してください。

※ 本品はサビ止め剤ではありません。サビの除去後は金属表面素地が出てサビが発生し易くなりますので防錆剤を塗布してください。

※ 効果が弱い場合は、希釈する水を少なめにするなど調整してください。

使用上の注意

- 直接皮膚や眼に入らないように、ビニール手袋、マスク、眼鏡等を使ってください。皮膚に付いたり眼に入った場合は流水で十分に洗い流してください。
- 使用後は必ず栓をして、日陰に保管してください。

荷姿

20kg/ポリ容器



4kg/ポリ容器

